robotron 1375

Markierungsleser

robotron 1375

Markierungsleser

Der Markierungsleser robotron 1375 ist ein modernes Gerät zur off-line-Datenerfassung. Es arbeitet auf der Grundlage der optischen Markierungslesung (OMR/Optical Mark Reading), einem Verfahren der automatischen Zeichenerkennung, das gestattet, schon den Urbeleg in einer maschinenlesbaren Form aufzubereiten und maschinell zu verarbeiten. Vorteilhaft ist dabei, daß die Belege nicht nur maschinell, sondern auch visuell lesbar sind.
Der Einsatz des Markierungslesers robotron 1375 ist überall dort gegeben, wo Daten in großer Anzahl auftreten und einfach verschlüsselbar sind. Die Belege lassen sich variabel gestalten und dadurch dem jeweiligen Problem anpassen.
Der Markierungsleser robotron 1375 ist ein mit umfangreichen Kontrollfunktionen zur Datensicherung und -prüfung ausgestattetes Gerät. Die Daten können je nach Ausstattung des Gerätes auf 0.15-Zoll-Kassettenmagnetband oder Lochband aufgezeichnet werden. Die freie Programmierbarkeit des Gerätes ermöglicht eine Sortierung, Entschlüsselung und Kontrolle der Daten.
In der Grundausrüstung sind die Geräte mit manueller Belegzuführung und einem Ablagefach für ca. 500 Belege ausgerüstet. Alle Varianten können mit einer automatischen Belegzuführungseinrichtung und/oder Selektionsablage ausgerüstet werden. Zu den bevorzugten Einsatzgebieten gehören Industriebetriebe, Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Bauwesen, Energie- und Wasserwirtschaft sowie das Hoch- und Fachschulwesen.

Technische Daten

Belegformate:
A4, A5, 1/3 A4, A6 bzw.
210 x 304.8 mm bis
99 x 148 mm oder Zollformate
ähnlicher Abmessungen
Belegkapazität:
1000 Markierungen A4
480 Markierungen A5
320 Markierungen 1/3 A4
200 Markierungen A6
Markierungsabmessungen:
5 mm x 0.5 mm
Markierungsmittel:
Bleistift 2 B
Kugelschreiber schwarz
Belegpapier:
75 bis 90 g/m^2
Transportgeschwindigkeit:
400 mm/s
Durchsatzrate:
2000 bis 4000 Belege/h
für A4 bzw. A6
Steuer- und Speichereinheit:
Mikroprozessor
Lese- und Schreibspeicher RAM:
1 K Byte
Programmierspeicher PROM/
ROM:
4 K Byte
Datenausgabe:
Kassettenmagnetband 3.81 mm
(0.15")
Aufzeichnungsverfahren:
ECMA 34 bzw. ISO TC 97/SC
11/35
Aufzeichnungscode:
ISO-7-bit bzw. ECMA 6
Datenausgabe:
Lochband
Aufzeichnungscode:
8-Kanal-Aufzeichnung
ISO-7-bit oder beliebiger Code

robotron

VEB Robotron-Vertrieb Erfurt
DDR - 501 Erfurt
Leninstraße 167

Exporteur

Robotron Export-Import
Volkseigener Außenhandelsbetrieb der Deutschen
Demokratischen Republik
DDR - 108 Berlin, Friedrichstr. 61

(c) VEB Kombinat Robotron Ag 25/57/80 III 27 28 180 6000 453